

RandomVariable / January 23, 2017 05:10AM

[Learn MVC Project in 7 days – Day 2 – Lab 5 - Understand strongly typed Views](https://www.codeproject.com/articles/897559/learn-mvc-in-days-day)

=====

[url=https://www.codeproject.com/articles/897559/learn-mvc-in-days-day]Learn MVC Project in 7 days – Day 2[/url]

=====

[url=https://www.codeproject.com/articles/897559/learn-mvc-in-days-day#Lab5-Understand strongly typed Views]Lab 5 - Understand strongly typed Views[/url]
Lab 3 – 了解 強型別 View

=====

目的：
(一)了解 Action Method 與 View 之間 傳遞 資料 的其中一種方法：model

=====

步驟：(詳見原文)

(一) 將 View 設定成 強型別(strongly typed)

在 View 的最上面 加上下列敘述

```
[code]
@model WebApplication1.Models.Employee
[/code]
```

這個使得 View 成為一個 型別 Employee 的 強型別 View (strongly typed view)

(二)在 View 裡面 使用 變數資料

此時，如果在 View 裡面打上 @Model 再接著打上 點(.)，智能系統就會自動列出 Model (也就是 Employee Class) 的所有 property.

[img]https://www.codeproject.com/KB/aspnet/897559/G.png[/img]

鍵入下列程式碼 (不好意思，這裡好像沒辦法打 html 指令)

```
[code]
Employee Details
```

```
Employee Name : @Model.FirstName @Model.LastName
```

```
@if(Model.Salary>15000)
{
```

```
Employee Salary: @Model.Salary.ToString("C")
}
```

```
}  
else  
{
```

```
Employee Salary: @Model.Salary.ToString("C")
```

```
}  
[/code]
```

(三) 將 Model 的資料從 Action Method 傳到 View

鍵入下列程式碼：

```
[code]  
Employee emp = new Employee();  
emp.FirstName = "Sukesh";  
emp.LastName="Marla";  
emp.Salary = 20000;  
return View("MyView",emp);  
[/code]
```

(四)測試結果：

[img]<https://www.codeproject.com/KB/aspnet/897559/H.png>[/img]

=====

討論：

(一)

Edited 4 time(s). Last edit at 01/31/2017 02:28AM by RandomVariable.
