

JinJin / July 10, 2011 09:55AM

[\[Blog\] 樣式二 youngbutstrong](#)

樣式二 youngbutstrong

下載網址

<http://www.serendipity-templates.org/template/60-youngbutstrong/>

=====  
Serendipity templates

youngbutstrong

為架構清楚的Blog樣式，DIV建構方式清楚明瞭，圖像也使用較簡潔的設計方式

首先了解基本的檔案內容：

相較於 Brown-paper 有較多部分設定的樣式檔(.tpl)

1. 主要以index.tpl 作為部落格基本架構設定，為基本的Layout編排架構設定

2. entries.tpl：以文章為單位，不同形式的設定，內容較為複雜

3. plugin\_calendar.tpl：月曆列的設定

4. plugin\_categories.tpl：目錄列的設定

5. sidebar.tpl：側邊欄(導航列)的設定

6. style.css：設計樣式

7. functions\_entries\_admin.inc.php：

8. info.txt：版權聲明

9. preview.png 預覽圖片

=====  
index.tpl 基本架構

[img]<http://www.mepopedia.com//blog/templates/brownpaper-jinjin/img/youngbar-1.jpg>[/img]

---

HP / July 11, 2011 08:48PM

[佈局說明與CSS疏漏補充 - Re: \[Blog\] 樣式二 YoungButStrong](#)

首先，補充幾個原作者 style.css 少漏或疏乎的地方：

1. 第15行 body{} 裡面的 color 少打了冒號 (:)。

2. 第96行的 #footer\_sponsors {} 應該要加上 margin: 0 auto; 這樣 #footer\_sponsors 才會置中。

接下來說明 index.tpl 與 style.css 相互搭配而構成的整體佈局。同時參考上文 JinJin 老師所畫的圖示。

學習重點：指定寬度的雙欄式佈局 - DIV float 的運用

1. 整個頁面是以 div#container (紅色大框的那一塊) 為主進行排版。裡面包括

logo、ad\_space、top、content、footer 五塊子 DIV。整個佈局的重點在以div#content中的 #left 和 #right 作為雙欄式佈局的核心。以下對 container 作簡要的介紹。

div#container { width: 850px; background: #342b22 url('{TEMPLATE\_PATH}images/bg\_body.jpg') repeat-y; margin: 0 auto; overflow: auto; } 這裡的 margin: 0 auto; 的意思是，上下margin是 0px，左右是置中(auto在margin中的效果就是置中)。在CSS的 margin 或 padding

簡寫中，若是遇到margin後接兩組數字，就是指上下margin共用第一個值，左右margin共同第二個值。所以，例如margin:10px 15px; 意思就是上下各是10px margin，左右各是15px margin。

另外，overflow: auto; 是指若 container 裡面的內容左右或上下超過了原本的寬度或高度，要超出欄位呈現、只顯示欄位寬高的內窩，或是產生左右或上下的scroll bar以供捲動。這裡的 auto 的意思就是若左右超過了原有寬度就會在左右方向出現 scroll bar 可以捲動，若上下高度超過亦然(若設定為 scroll 則會左右和上下的捲軸同時出現)。

這個 div 最後要注意的是寬度設定為 850px，一般指定寬度(相對於width: 100%的全幅寬度)的雙欄式佈局可以以底下會介紹的 float: left 和 float: right 作佈局設定，若是全幅寬度的雙欄佈局，若用 float 在一些特殊情況會遇到問題。

## 2. #logo 與 #ad\_space

這二個 div 可以視為一組，仔細觀察可發現裡面分別運用了 float: left 與 float: right，目的就是讓這二個 div 平行地並列，一個置左，一個置右，可以算是對後面 div#left 和 div#right 的雙欄佈局的預習。

float 就是「飄浮」，可以想成是咖啡的飄浮冰淇淋，設成了 float 了之後就會像飄浮冰淇淋一樣飄了起來，不會和其他的冰塊擠在一起。你要它向左它就向左，你要它向右它就向右。而且，很重要的是，它不會像巧克力分層或牛奶分層，一個人就占了一整層(就像DIV一樣，一個 DIV 就占了100%的寬度，使得其他 DIV 就要換行，排在下面)，如果向老闆加錢的話，他是會給你二個「並排」的 DIV 的(冰淇淋)。

層次分明的冰咖啡剛好體現了 DIV 在設定為「飄浮 float」前層層獨立的特性(而且這張居然剛好是我常去的 ORSiR咖啡的教學網頁)

不過言歸正傳，以比較專業的角度來說，當一個 div 設定為 float 之後，它的「呈現屬性」(display)就會從占據整行的 display: block，轉變為只占據「內容寬度」的 display: inline。inline 的意思也就是如果 div 裡面只有「飄浮冰咖啡」五個字的話，這個 div 的寬度就只有五個字的寬度，如果後面再接了也是 inline 的「鮮奶油也很好吃」的話，這二個 div 就會接再一起，不會換行。

例如：

原始碼：

飄浮冰咖啡

鮮奶油也很好吃

結果：

飄浮冰咖啡

鮮奶油也很好吃

我們可以發現雖然我們是用二個 DIV，但結果二段文字卻是連在一起。

(續)

```
div#logo { width: 374px; height: 90px; background: #ffffff url({'TEMPLATE_PATH'}images/logo.gif) no-repeat; float: left; } div#ad_space { width: 476px; height: 90px; background: #ffffff url({'TEMPLATE_PATH'}images/ad_space_bg.gif) no-repeat; float: right; }
```

Edited 2 time(s). Last edit at 07/14/2011 01:53AM by HP.

---

[Re: \[Blog\] 樣式二 youngbutstrong](#)

本週進度

以youngbutstrong延伸的設計

- 1.[url=http://www.mepopedia.com//blog/templates/brownpaper-jinjin/img/2011-07-20\_031835.jpg]原有樣式[/url]
  - 2.[url=http://www.mepopedia.com//blog/templates/brownpaper-jinjin/img/2011-07-20\_024051.jpg]YoungButStrong (Angela)[/url]
  - 3.[url=http://www.mepopedia.com//blog/templates/brownpaper-jinjin/img/2011-07-20\_024205.jpg]YoungButStrong (Elena)[/url]
  - 4.[url=http://www.mepopedia.com//blog/templates/brownpaper-jinjin/img/2011-07-20\_031007.jpg]My Blog,My Life[/url]
-